

Rohr-, Innen-, Zylinderbürsten mit Gewinde

Rohrbürsten bzw. Zylinderbürsten mit Außengewinde

Besatzmaterial aus gewelltem Stahl-, Messing-, Edelstahldraht und Nylonbesatz, verzinkter Drehdraht, mit angepresstem Außengewinde. Zur Innenreinigung von Siederohren oder Kondensatoren bzw. zum Entgraten, Entrosten, Entlacken von Bohrungen und zur Rohrreinigung.

D	B	A	Gewinde	Nylonbesatz	Messingdrahtbesatz	Gußstahldrahtbesatz	rostfreier Besatz
Maße in mm				Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
6	80	125	M 4	96060304	96060804	96060904	96062404
8	80	125	M 6	96080301	96080801	96080901	96082401
10	80	125	M 6	96100301	96100801	96100901	96102401
12	80	125	M 6	96120301	96120801	96120901	96122401
13	80	125	M 6	96130301	96130801	96130901	96132401
14	80	125	M 6	96140301	96140801	96140901	96142401
15	80	125	M 6	96150301	96150801	96150901	96152401
16	80	125	M 6	96160301	96160801	96160901	96162401
18	80	125	M 6	96180301	96180801	96180901	96182401
20	80	125	M 6	96200301	96200801	96200901	96202401
20	100	150	WW 3/8"	96200302	96200802	96200902	96202402
22	100	150	WW 3/8"	96220302	96220802	96220902	96222402
25	100	150	WW 3/8"	96250302	96250802	96250902	96252402
28	100	150	WW 3/8"	96280302	96280802	96280902	96282402
30	100	150	WW 3/8"	96300302	96300802	96300902	96302402
30	100	170	WW 1/2"	96300303	96300803	96300903	96302403
32	100	170	WW 1/2"	96320303	96320803	96320903	96322403
35	100	170	WW 1/2"	96350303	96350803	96350903	96352403
38	100	170	WW 1/2"	96380303	96380803	96380903	96382403
40	100	170	WW 1/2"	96400303	96400803	96400903	96402403
44	100	170	WW 1/2"	96440303	96440803	96440903	96442403
50	100	170	WW 1/2"	96500303	96500803	96500903	96502403
57	100	170	WW 1/2"	96570303	96570803	96570903	96572403
63	100	170	WW 1/2"	96630303	96630803	96630903	96632403
69	100	170	WW 1/2"	96690303	96690803	96690903	96692403
75	100	170	WW 1/2"	96750303	96750803	96750903	96752403
82	100	170	WW 1/2"	96820303	96820803	96820903	96822403
88	100	170	WW 1/2"	96880303	96880803	96880903	96882403

Alle Bürsten können wir auch mit anderen Gewindegrößen fertigen, ob Außen- oder Innengewinde, wir haben viele Standardgewinde zur Verfügung, bitte fragen Sie gesondert an. Sondermaße und -größen auf Anfrage auch in kleinen Stückzahlen möglich.

Bitte beachten Sie bei der Anwendung!

Gedrehte Bürsten nicht gegen die Verdrillung des Drehdrahtes einsetzen, da bei falscher Drehrichtung die Spannung des Drahtes verloren geht und die Borsten ausfallen. Unsere Bürsten sind für den **Rechtslauf** gefertigt, Linkslaufbürsten bitte gesondert anfragen.

Drahtstiele und Verlängerungen finden Sie auf unserer Katalogseite Nr. 4.7

Neu im Programm!

Sehr flexible Glasfaserstangen, in gewünschten Längen und Härten (Durchmessern: $\varnothing 6\text{mm}$, $\varnothing 9\text{mm}$ und $\varnothing 11\text{mm}$) als **Stiel** oder **Verlängerung**, mit diversen Standardgewindengrößen, lieferbar. Bitte fragen Sie gesondert an.

